

# ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX



## PRODUCTO

<b>CÓDIGO</b>	I7030SSS
<b>DENOMINACIÓN</b>	Asiento abatible para ducha con apoyo a pared o suelo inox satinado
<b>SERIE</b>	Asistenciales
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI304 satinado</p> <p>Incorpora un tubo de refuerzo y apoyo sobre suelo o pared mediante pieza adicional de anclaje</p> <p>Soporta, con máximo de seguridad, hasta 110 kg de peso (siempre que la pared sobre la que se ancla los admita)</p> <p>Acorde con la normativa ADA (American Disabilities Act) de eliminación de barreras arquitectónicas</p> <p>Recomendada para uso de minusválidos y personas mayores</p> <p>Apropiado para colectividades</p>

# ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX

## FICHA TÉCNICA

**MATERIALES** Tubo de acero inoxidable AISI304 de Ø32mm x €1,2mm  
Lamas de acero inoxidable ASI304 €1,2mm

**ACABADO** Satinado mate liso

**DIMENSIONES** 410 x 458 x 100 mm + soporte 510mm  
4,00 kg

**EMBALAJE UNITARIO** Caja de cartón blanca  
430 x 500 x 90 mm  
0,0194 m<sup>3</sup>  
4,25 kg

**REEMBALAJE** Caja de cartón de color marrón  
5 uds  
520 x 450 x 490  
0,115 m<sup>3</sup>  
22,4 kg

**CARACTERÍSTICAS** Asiento ducha con apoyo a suelo o pared fabricada en acero inoxidable  
Sujección a pared por seis tornillos pasantes sobre agujeros en base en cada apoyo.  
Máxima fuerza dinámica admisible: 120 kg (la pared donde esté instalada la barra debe ser capaz de soportar no menos del doble de dicha carga dinámica.  
Altura recomendada de instalación: 50 cm  
Acorde con A.D.A. (American with disabilities Act) de eliminación de barreras arquitectónicas

**USO** Asistencia a minusválidos en aseos y baños.

**MANTENIMIENTO** Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana.

**LIMPIEZA** Emplear productos específicos para superficies metálicas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas no menos de una vez por semana.

# ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX



## FOTOGRAFIAS



# ASIENTO DUCHA ABATIBLE INOX



PLANO

